


TURKU, 2 NORKA-DUPLEX-Kälteschutzsystem, PMMA klar, tiefbreitstrahlend; -25°

ERFURT mit Schutzrohr-Reflektor 09 Tiefbreitstrahler aus PMMA klar, EVG; T5/39W

Feuchtraumleuchte aus Kunststoff, weiss, einlampig
 Korrosionsfest, säure- und laugenbeständig, Schutzklasse II, Schutzart IP 65
 Kantiger Leuchtenkörper, glasfaserverstärkt; schmale, niedrige Bauform mit Schutzrohr-Reflektor 09 Raumstrahler aus PMMA glasklar
 Stirnseitiges, einteiliges Fassungsstück mit Druckdeckel mit Edelstahl-Schraube, kurzes Dichtungssystem Für Einzel- und Lichtbandanordnung
 Anschlussfertig mit elektronischem Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz.
 2 Anschlussdeckel 130 mm Ein-Mann-Montage durch 2 Befestigungsklammern aus Edelstahl - variabler Befestigungsabstand
 Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm², Kabeleinführungen stirnseitig

Bestellnummer: 441 57V 215 101

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1200	265	136	930



g	C0	C90	C180
0°	288	288	288
5°	289	286	289
10°	274	281	274
15°	242	273	242
20°	222	261	222
25°	189	246	189
30°	169	229	169
35°	155	211	155
40°	148	192	148
45°	140	169	140
50°	122	142	122
55°	104	116	104
60°	67	90	67
65°	34	64	34
70°	8	41	8
75°	6	21	6
80°	5	8	5
85°	3	2	3
90°	1	0	1

LOR = 57 %

