

COBURG II 3h, LA PC klar, Hochglanzspiegel, extrem breitstrahlend

COBURG II 3h mit kantiger Lampenabdeckung PC klar (bruchsicher), mit Hochglanzspiegel, extrem breitstrahlend, EVG; T5/28W (Not. 15%)

Einzelbatterieleuchte aus Polyester glasfaserverstärkt. Schutzart IP 65, Schutzklasse II.

Mit kantiger Lampenabdeckung PC glasklar (bruchsicher), mit innenliegendem Hochglanzspiegel, extrem breitstrahlend


Notbetrieb über vollelektronischen Notlichteinsatz einschl. Ladung, Kontrollanzeige, Netzüberwachung und Tiefentladeschutz. Notbetrieb 3h, 15% Lichtstrom.

Netzbetrieb über elektronisches Vorschaltgerät. Mit automatischem Selbsttest.

2 Befestigungsklammern, Edelstahl. Variabler Befestigungsabstand.

Bestellnummer.: 815 07V - 516 627

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1200	90	132	930



φ	C0	C90	C180
0°	97	97	97
10°	97	96	97
20°	100	90	100
30°	114	81	114
40°	140	68	140
50°	197	54	197
60°	243	38	243
70°	216	21	216
80°	173	6	173
90°	114	1	114
100°	96	1	96
110°	88	2	88
120°	41	2	41
130°	13	2	13
140°	11	2	11
150°	10	2	10
160°	5	2	5
170°	3	2	3
180°	2	3	2

LOR = 87 %

