

### COBURG II 3h, SRR Raumstrahler PC klar

COBURG II 3h mit Schutzrohr-Reflektor Raumstrahler PC klar (bruchsicher), EVG; T5/28W (Not. 15%)

Einzelbatterieleuchte aus Polyester glasfaserverstärkt. Schutzart IP 65, Schutzklasse II.  
 Mit Schutzrohr-Reflektor Raumstrahler PC glasklar (bruchsicher), mit innenliegendem Hochglanzspiegel.  
 Notbetrieb über vollelektronischen Notlichteinsatz einschl. Ladung, Kontrollanzeige,  
 Netzüberwachung und Tiefentladeschutz. Notbetrieb 3h, 15% Lichtstrom.  
 Netzbetrieb über elektronisches Vorschaltgerät. Mit automatischem Selbsttest.  
 2 Befestigungsklammern, Edelstahl. Variabler Befestigungsabstand.

Bestellnummer.: 815 070

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1200	107	140	930



LOR = 81 %

g	C0	C90	C180
0°	287	287	287
5°	294	285	294
10°	293	280	293
15°	283	273	283
20°	285	263	285
25°	297	252	297
30°	301	238	301
35°	290	221	290
40°	252	202	252
45°	206	179	206
50°	174	156	174
55°	152	130	152
60°	118	105	118
65°	72	80	72
70°	33	55	33
75°	14	32	14
80°	10	15	10
85°	8	4	8
90°	5	1	5

