


ADELSHEIM, LA PC opalweiss

ADELSHEIM mit Lampenabdeckung PC opal, EVG; 1xT5/49W

Schutzart IP 44, Schutzklasse I, vandalismusgeschützt, schlagfest bis 40 Joule.
 Schlagfeste Aufbauleuchte aus Edelstahl mit 4 mm starker PC-Abdeckung opal mit Edelstahl-Endkappen.
 Rückwärtige Kabeleinführungen. 2 Innensechskant-Verschlusschrauben.
 Befestigung über 4 rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.
 Mit eingebauter Lichtleiste für Leuchtmittel T5 1x49W. Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut, anschlussfertig.

Bestellnummer.: 745 97

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1640	115	130	1590



φ	C0	C90	C180
0°	73	73	73
10°	78	72	78
20°	84	68	84
30°	88	62	88
40°	89	53	89
50°	88	43	88
60°	82	32	82
70°	75	19	75
80°	67	6	67
90°	61	1	61
100°	60	1	60
110°	56	0	56
120°	51	0	51
130°	43	0	43
140°	35	1	35
150°	26	1	26
160°	16	1	16
170°	6	1	6
180°	1	1	1

LOR = 55 %

