

## BUTZBACH, LA PC opalweiss

BUTZBACH mit Lampenabdeckung PC opal, EVG; T8/18W

Schutzart IP 44, Schutzklasse I, vandalismusgeschützt, schlagfest bis 40 Joule.  
 Schlagfeste Aufbauleuchte aus Edelstahl mit 4 mm starker PC-Abdeckung opal mit Edelstahl-Endkappen.  
 Rückwärtige Kabeleinführungen. 2 Innensechskant-Verschlusschrauben.  
 Befestigung über 4 rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.  
 Eingebautes Aluminiumchassis für Leuchtmittel T8 1x18W. Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut, anschlussfertig.

Bestellnummer: 720 27

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
740	115	90	690



LOR = 38 %

α	C0	C90	C180
0°	74	74	74
10°	76	73	76
20°	76	69	76
30°	75	63	75
40°	72	55	72
50°	66	45	66
60°	58	34	58
70°	48	20	48
80°	38	8	38
90°	30	0	30
100°	30	1	30
110°	28	0	28
120°	24	0	24
130°	22	1	22
140°	18	1	18
150°	12	1	12
160°	8	1	8
170°	4	1	4
180°	1	1	1

