

BUTZBACH, LA PC opalweiss

BUTZBACH mit Lampenabdeckung PC opal, EVG; T8/58W

Schutzart IP 44, Schutzklasse I, vandalismusgeschützt, schlagfest bis 40 Joule.
 Schlagfeste Aufbauleuchte aus Edelstahl mit 4 mm starker PC-Abdeckung opal mit Edelstahl-Endkappen.
 Rückwärtige Kabeleinführungen. 2 Innensechskant-Verschlusschrauben.
 Befestigung über 4 rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.
 Eingebautes Aluminiumchassis für Leuchtmittel T8 1x58W. Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut, anschlussfertig.

Bestellnummer: 720 67

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 1640 | 115 | 90 | 1590 |



LOR = 38 %

| α | C0 | C90 | C180 |
|------|----|-----|------|
| 0° | 74 | 74 | 74 |
| 10° | 76 | 73 | 76 |
| 20° | 76 | 69 | 76 |
| 30° | 75 | 63 | 75 |
| 40° | 72 | 55 | 72 |
| 50° | 66 | 45 | 66 |
| 60° | 58 | 34 | 58 |
| 70° | 48 | 20 | 48 |
| 80° | 38 | 8 | 38 |
| 90° | 30 | 0 | 30 |
| 100° | 30 | 1 | 30 |
| 110° | 28 | 0 | 28 |
| 120° | 24 | 0 | 24 |
| 130° | 22 | 1 | 22 |
| 140° | 18 | 1 | 18 |
| 150° | 12 | 1 | 12 |
| 160° | 8 | 1 | 8 |
| 170° | 4 | 1 | 4 |
| 180° | 1 | 1 | 1 |

