

LUTTEROTH, Scheibe PC klar, Prismen, breitstrahlend

LUTTEROTH mit Abschlussscheibe aus PC (bruchsicher) mit Prismen, breitstrahlend, induktiv; 2xT8/36W

Schlagfeste Einbauleuchte aus Edelstahl, innen und außen weiß lackiert, Aluminium-Abschlußrahmen weiß mit 3 mm starker PC-Abschlussscheibe glasklar, mit Prismen. Rahmenbefestigung über 6 Innensechskant-Verschlußschrauben. Mit innenliegendem Hochglanzspiegel breitstrahlend. Eingebaute Kunststoffleuchte, IP 65, Schutzklasse II, für Leuchtmittel T8 2x36W. Verlustarmes Vorschaltgerät und Starter eingebaut. Anschlußfertig, Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm². 2 Anschlußdeckel. Befestigung des Leuchtengehäuses von innen (4-Loch-Befestigung) wandbündig.

Bestellnummer: 724 41

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1360	240	110	1065



g	C0	C90	C180
0°	213	213	213
5°	212	212	212
10°	208	208	208
15°	202	204	202
20°	192	196	192
25°	178	186	178
30°	160	172	160
35°	139	156	139
40°	120	135	120
45°	104	113	104
50°	89	93	89
55°	74	74	74
60°	60	58	60
65°	46	42	46
70°	33	28	33
75°	22	17	22
80°	12	8	12
85°	4	2	4
90°	0	0	0

LOR = 47 %

