

LUTTEROTH, Scheibe PC klar, Prismen, breitstrahlend

LUTTEROTH mit Abschlussscheibe aus PC (bruchsicher) mit Prismen, breitstrahlend, EVG; 2xT8/58W

Schlagfeste Einbauleuchte aus Edelstahl, innen und außen weiß lackiert, Aluminium-Abschlußrahmen weiß mit 3 mm starker PC-Abschlussscheibe glasklar, mit Prismen. Rahmenbefestigung über 6 Innensechskant-Verschlußschrauben.

Mit innenliegendem Hochglanzspiegel breitstrahlend.

Eingebaute Kunststoffleuchte, IP 65, Schutzklasse II, für Leuchtmittel T8 2x58W.

Elektronisches Vorschaltgerät eingebaut.

Anschlußfertig, Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm². 2 Anschlußdeckel.

Befestigung des Leuchtengehäuses von innen (4-Loch-Befestigung) wandbündig.

Bestellnummer: 724 67

| Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | a-Mass (mm) |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 1660 | 240 | 110 | 1365 |



| g | C0 | C90 | C180 |
|-----|-----|-----|------|
| 0° | 213 | 213 | 213 |
| 5° | 212 | 212 | 212 |
| 10° | 208 | 208 | 208 |
| 15° | 202 | 204 | 202 |
| 20° | 192 | 196 | 192 |
| 25° | 178 | 186 | 178 |
| 30° | 160 | 172 | 160 |
| 35° | 139 | 156 | 139 |
| 40° | 120 | 135 | 120 |
| 45° | 104 | 113 | 104 |
| 50° | 89 | 93 | 89 |
| 55° | 74 | 74 | 74 |
| 60° | 60 | 58 | 60 |
| 65° | 46 | 42 | 46 |
| 70° | 33 | 28 | 33 |
| 75° | 22 | 17 | 22 |
| 80° | 12 | 8 | 12 |
| 85° | 4 | 2 | 4 |
| 90° | 0 | 0 | 0 |

LOR = 47 %

