

HAMM HT, 2 LSR 38 mm Silikatglas

HAMM HT mit 2 Lampenschutzrohren 38 mm aus Silikatglas, kompensiert; 2xT8/58W

Feuchtraumleuchte aus Kunststoff, weiß, 2-lampig

korrosionsfest, säure- und laugenbeständig, Schutzklasse II, Schutzart IP 65

Kantiger Leuchtenkörper, glasfaserverstärkt; schmale, niedrige Bauform, mit 2 Lampenschutzrohren 38 mm aus Silikatglas

Stirnseitige Schraubringfassungen, einteilig - kurzes Dichtungssystem

Für Einzelanordnung

Anschlußfertig mit Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz und Starter von außen zugänglich


Wärmefeste Ausführung für Umgebungstemperatur bis +60°C

Ein-Mann-Montage durch 2 Befestigungsklammern aus Edelstahl - variabler Befestigungsabstand

Durchgangsverdrahtung 2 x 1,5 mm², Kabeleinführungen stirnseitig

Bestellnummer: 402 621 - 402 856 - 205 806

Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	a-Mass (mm)
1537	174	87	1370



g	C0	C90	C180
0°	108	108	108
10°	110	105	110
20°	111	99	111
30°	112	89	112
40°	111	76	111
50°	108	59	109
60°	106	42	107
70°	108	24	109
80°	109	9	105
90°	64	1	63
100°	76	6	74
110°	63	20	62
120°	62	37	61
130°	62	54	63
140°	65	68	68
150°	106	82	106
160°	104	91	104
170°	102	97	102
180°	100	100	100

LOR = 87 %

